

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 107933

HY5020E Импульсный источник питания 50 вольт 20 ампер

Цена товара:

43 890 руб (с НДС)

36 575 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

30 дней



Описание

HY5020E является импульсным источником питания постоянного напряжения и тока.

Выходное напряжение составляет 50 вольт, ток 20 ампер.

Мощность данного блока питания HY5020E составляет 1000 ватт.

Все приборы отличаются высокой точностью установки параметров и низким уровнем пульсаций.

Установленные параметры отображаются на двух отдельных трехразрядных LED индикаторах.







Блок питания оснащен режимами стабилизации тока и напряжения, защитой от перегрузки, перегрева и активной системой охлаждения основных компонентов.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Выходное напряжение	0-50 В
Выходной ток	0-20 А
Выходная мощность	1000 Вт
Разрешение установки тока и напряжения	10 мА; 10 мВ
Дисплей	4-х разрядный для тока и напряжения
Погрешность	$\pm 1 \% + 1$ ед.
Нестабильность тока от питающей сети	$\leq 0.5 \% + 2$ ед.
Нестабильность напряжения от питающей сети	$\leq 0.2 \% + 2$ ед.
Нестабильность тока и напряжения при изменении нагрузки	$\leq 0.5 \% + 2$ ед.
Уровень пульсации	$\leq 1\%$ RMS
Защита	от перегрузки по току, напряжению, мощности, а также перегрева
Питание	сеть 220В $\pm 10\%$, 50-60 Гц
Условия эксплуатации	температура 0 °С - 40 °С, влажность до 80%
Условия хранения	температура -10 °С - 60 °С, влажность до 70%
Технические условия (ТУ)	ТУ 27.90.40-003-48526697-2018
Габариты	200x150x285 мм
Масса	4 кг

Комплектность

	Источник питания НУ-серии	Кол-во: 1
	Сетевой кабель	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1
	109962 Провода для источника питания 10А (опционально)	Кол-во: 1
	109951 Комплект силовых проводов 200А (опционально)	Кол-во: 1