КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# ТЕТРОН-5060E Лабораторный источник питания 50 В 60 А

**Артикул: 107827**




Цена с НДС 22%

**125 070 руб.**

104 225 руб. без НДС

Срок отгрузки

В наличии

## Описание

**ТЕТРОН-5060E** является лабораторным источником питания. Максимальное выходное напряжение составляет **50 вольт**, максимальный выходной ток составляет **60 ампер**. Прибор работает в режимах стабилизации напряжения и тока и отличается низким уровнем пульсаций.

Четыре LED-индикатора одновременно отображают напряжение, ток, мощность и сопротивление нагрузки. Точная регулировка упрощает установку параметров. Отдельная кнопка позволяет включать и отключать выходное напряжение без выключения самого прибора.

Источник оснащен защитами от превышения напряжения, тока, мощности и перегрева, а также активной системой охлаждения. В комплекте — паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке. Возможно изготовление источника питания с требуемыми значениями напряжения и тока.

# Характеристики

| | |
|---|---|
| Выходное напряжение | 0–50 В |
| Выходной ток | 0–60 А |
| Выходная мощность | 3000 Вт |
| Режимы работы | стабилизация напряжения и тока |
| Дисплей | 4 LED-индикатора: напряжение, ток, мощность и сопротивление нагрузки |
| Настройка параметров | грубая и точная регулировка напряжения и тока |
| Управление выходом | включение и отключение выходного напряжения отдельной кнопкой |
| Защиты | от превышения напряжения, тока и мощности, от перегрева |
| Охлаждение | воздушное, активное, с автоматическим включением вентилятора |
| Питание | однофазная сеть 220 В ±10 %, 50 Гц |
| Габаритные размеры | 250 × 155 × 330 мм — для моделей до 2400 Вт; 250 × 155 × 410 мм — для моделей свыше 2400 Вт (Ш × В × Г) |
| Масса | 6 кг — для моделей до 2400 Вт; 9 кг — для моделей свыше 2400 Вт |
| Технические условия (ТУ) | ТУ 27.90.40-003-48526697-2018 |

# Комплектность

| | | |
|---|---|---|
|  | Источник питания E-серии | Кол-во: 1 |
|  | Паспорт изделия с отметкой ОТК | Кол-во: 1 |
|  | Сертификат о калибровке | Кол-во: 1 |
|  | Методика калибровки источников питания (электронно) | Кол-во: 1 |