КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН-УТ225 Толщиномер ультразвуковой от 1 до 225 мм

Артикул: 108097



Цена с НДС 22%

25 160 руб.

20 967 руб. без НДС

Срок отгрузки

В наличии

Описание

ТЕТРОН-УТ225 — портативный ультразвуковой толщиномер с выносным датчиком и диапазоном измерения **от 1 до 225 мм**. Прибор позволяет определять толщину стали, стекла, пластика, керамики и других однородных материалов при доступе к объекту только с одной стороны. Он подходит для неразрушающего контроля стенок труб, резервуаров, контейнеров, металлических конструкций и различных изделий.

Цветной дисплей одновременно отображает результат и основные параметры измерения. Предусмотрены выбор скорости ультразвука, калибровка по образцу известной толщины, настройка допустимых пределов и сохранение до 500 результатов с возможностью их последующего анализа. Встроенная калибровочная пластина упрощает подготовку прибора к работе. В комплекте поставляются паспорт изделия с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Диапазон измерения толщины	1,00–225,0 мм
Разрешение	0,01 мм в диапазоне 1,00–99,99 мм; 0,1 мм в диапазоне 100,0–225,0 мм
Датчик	съёмный выносной, рабочая частота 5 МГц
Диапазон скорости ультразвука	1000–9999 м/с
Измерение труб	диаметр более 20 мм, толщина стенки не менее 3 мм
Дисплей	цветной, 2,3″, с подсветкой и графическим меню
Калибровка	встроенная пластина 4 мм, пользовательская калибровка по образцу
Память	500 результатов, просмотр и анализ сохранённых данных
Сигнализация	настраиваемые верхний и нижний пороги со звуковым оповещением
Единицы измерения	миллиметры и дюймы
Питание	3 аккумулятора Ni-MH по 1,2 В, зарядка от USB 5 В, 1 А
Габаритные размеры	146 × 65 × 30 мм
Масса	130 г
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-008-48526697-2018

Комплектность

	Толщиномер ультразвуковой	Кол-во: 1
	Датчик выносной для толщиномеров 5РФ10	Кол-во: 1
	Кейс пластиковый	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1