

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 108210

ТЕТРОН УПУ-20М **Универсальная пробойная** **установка 20кВ АС, 20кВ** **DC**

Цена товара:

338 250 руб (с НДС)

281 875 руб (без НДС)



Срок отгрузки:

40 дней

Описание

ТЕТРОН УПУ-20М является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 20 кВ и измерения тока утечки до 20 мА, а также генерирования постоянного тока DC до 20 кВ и измерения тока утечки до 10 мА.

Гибкая настройка порога точки утечки и времени испытания. Световая и звуковая сигнализация критических событий.

Пробойная установка УПУ-20М снабжена ярким цифровым дисплеем с отдельным отображением тока, напряжения и таймера.

Применяется для проведения испытаний изоляции силовых кабелей, электроустановок, диэлектриков, средств защиты, тестирования компонентов, емкостей.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Выходное напряжение (AC) | 0 - 20 кВ |
| Максимальная мощность (AC) | 400 ВА |
| Максимальный ток (AC) | 20 мА |
| Форма выходного сигнала | синусоидальная |
| Нестабильность (AC) | ≤ 5% |
| Выходное напряжение (DC) | 0 - 20 кВ |
| Максимальная мощность (DC) | 200 ВА |
| Максимальный ток (DC) | 10 мА |
| Пульсации (DC) | ≤ 5% |
| Разрешение дисплея вольтметра | 10 В |
| Погрешность вольтметра | ± 5% + 5 ед. |
| Разрешение дисплея амперметра | 1 мкА / 10 мкА |
| Погрешность амперметра | ± 5% + 5 ед. |
| Таймер теста | 0 - 999 с. |
| Разрешение установки таймера | 0.1 с до 100 с, 1 с свыше 100 с. |
| Габаритные размеры | 450x515x230 мм |
| Масса | 35 кг |
| Технические условия (ТУ) | ТУ 26.51.43-004-48526697-2018 |

Комплектность



Пробойная установка

Кол-во: 1



Высоковольтный кабель с зажимом "крокодил"

Кол-во: 1



Кабель измерительный токовый

Кол-во: 1



Сетевой кабель

Кол-во: 1



Паспорт изделия с отметкой ОТК

Кол-во: 1



Сертификат о калибровке

Кол-во: 1