

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 108639

ТЕТРОН РСК-3-10 Реостат сопротивления 63 Ом 2,1 А

Цена товара:

8 800 руб (с НДС)

7 333 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

30 дней



Описание

ТЕТРОН РСК-3-10 это реостат сопротивления номиналом 63 Ом и 2,1 А.

Предназначен для регулировки силы тока и напряжения в заданной цепи.

Конструктивно реостат имеет подвижный контакт, с помощью которого можно изменять значение сопротивления.

Реостат может использоваться в качестве резистора постоянного сопротивления, для этого необходимо произвести подключение только к боковым выводам. Значение сопротивления будет равно номинальному для данной модели.

Наша компания занимается производством резисторов и реостатов высокой мощности.

Если вам не подходят данные параметры, то мы можем изготовить на заказ реостат с вашими значениями сопротивления и тока.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

| | |
|---------------------------------|---|
| Мощность | до 300 Ватт |
| Номинальное сопротивление | 63 Ом |
| Максимальный ток | 2,1 А |
| Погрешность | 5% |
| Максимальное рабочее напряжение | постоянное до 400В, переменное до 380В |
| Температурный коэффициент | ± 350 ppm/°C |
| Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм 1000В DC в течение 1 минуты |
| Перегрузочная способность | 200% превышение мощности в течение 5с |
| Режим работы | продолжительный |
| Рабочее положение | произвольное |
| Условия эксплуатации | -10°C - 35°C, влажность до 80%, окружающая среда без горючих газов, насыщенного водяного пара, частиц проводящей пыли. |
| Габаритные размеры | 330x50 мм |
| Масса | 1,2 кг |
| Технические условия (ТУ) | ТУ 27.90.60-002-48526697-2018 |

Комплектность



Реостат сопротивления РСК-серии

Кол-во: 1



Паспорт изделия с отметкой ОТК

Кол-во: 1



Сертификат о калибровке

Кол-во: 1