

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 108582

### **ТЕТРОН РСК-4-13 Реостат сопротивления 38 Ом 3,4 А**

**Цена товара:**

13 200 руб (с НДС)

11 000 руб (без НДС)

**Срок отгрузки:**

30 дней



### **Описание**

ТЕТРОН РСК-4-13 это реостат сопротивления номиналом 38 Ом и 3,4 А.

Предназначен для регулировки силы тока и напряжения в заданной цепи.

Конструктивно реостат имеет подвижный контакт, с помощью которого можно изменять значение сопротивления.

Реостат может использоваться в качестве резистора постоянного сопротивления, для этого необходимо произвести подключение только к боковым выводам. Значение сопротивления будет равно номинальному для данной модели.

Наша компания занимается производством резисторов и реостатов высокой мощности.

Если вам не подходят данные параметры, то мы можем изготовить на заказ реостат с вашими значениями сопротивления и тока.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

## Характеристики

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Мощность                        | до 450 Ватт   |
| Номинальное сопротивление       | 38 Ом   |
| Максимальный ток                | 3,4 А   |
| Погрешность                     | 5%  |
| Максимальное рабочее напряжение | постоянное до 400В, переменное до 380В  |
| Температурный коэффициент       | $\pm 350$ ppm/°C  |
| Сопротивление изоляции          | не менее 100 МОм<br>1000В DC в течение 1 минуты   |
| Перегрузочная способность       | 200% превышение мощности в течение 5с   |
| Режим работы                    | продолжительный   |
| Рабочее положение               | произвольное  |
| Условия эксплуатации            | -10°C - 35°C, влажность до 80%,<br>окружающая среда без горючих газов,<br>насыщенного водяного пара, частиц<br>проводящей пыли. |
| Габаритные размеры              | 400x50 мм   |
| Масса                           | 1,5 кг  |
| Технические условия (ТУ)        | ТУ 27.90.60-002-48526697-2018   |

## Комплектность



Реостат сопротивления РСК-серии

Кол-во: 1



Паспорт изделия с отметкой ОТК

Кол-во: 1



Сертификат о калибровке

Кол-во: 1