

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 108665

ТЕТРОН РСК-5-16 Реостат сопротивления 2,3 Ом 36 А


Цена товара:

25 300 руб (с НДС)

21 083 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

30 дней



Описание

ТЕТРОН РСК-5-16 это реостат сопротивления номиналом 2,3 Ом и 36 А.

Предназначен для регулировки силы тока и напряжения в заданной цепи.

Конструктивно реостат имеет подвижный контакт, с помощью которого можно изменять значение сопротивления.

Реостат может использоваться в качестве резистора постоянного сопротивления, для этого необходимо произвести подключение только к боковым выводам. Значение сопротивления будет равно номинальному для данной модели.

Наша компания занимается производством резисторов и реостатов высокой мощности.

Если вам не подходят данные параметры, то мы можем изготовить на заказ реостат с вашими значениями сопротивления и тока.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Мощность	до 3000 Ватт
Номинальное сопротивление	2,3 Ом
Максимальный ток	36 А
Погрешность	5%
Максимальное рабочее напряжение	постоянное до 400В, переменное до 380В
Температурный коэффициент	± 350 ppm/°C
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм 1000В DC в течение 1 минуты
Перегрузочная способность	200% превышение мощности в течение 5с
Режим работы	продолжительный
Рабочее положение	произвольное
Условия эксплуатации	-10°C - 35°C, влажность до 80%, окружающая среда без горючих газов, насыщенного водяного пара, частиц проводящей пыли.
Габаритные размеры	600x70 мм
Масса	4 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 27.90.60-002-48526697-2018

Комплектность



Реостат сопротивления РСК-серии

Кол-во: 1



Паспорт изделия с отметкой ОТК

Кол-во: 1



Сертификат о калибровке

Кол-во: 1