КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН РСП-2-3 Реостат сопротивления 825 Ом 0,45 А

Артикул: 109014



Цена с НДС 22%

33 400 руб.

27 834 руб. без НДС

Срок отгрузки

50 дней

Описание

ТЕТРОН РСП-2-3 является ползунковым реостатом для изменения сопротивления, силы тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока. Диапазон регулирования сопротивления составляет от **0 до 825 Ом**, максимальный ток составляет **0,45 ампер**.

Ползунковый механизм обеспечивает плавную бесступенчатую регулировку сопротивления. Шкала MIN/MAX позволяет контролировать положение ползунка. Металлический корпус закрывает токоведущие элементы, а вентиляционные отверстия обеспечивают естественный отвод тепла.

Каждый реостат проходит выходной контроль. В комплекте — паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке, оформленный на конкретное серийное изделие. Возможно изготовление реостата с требуемыми значениями сопротивления и тока.

Характеристики

Диапазон регулирования сопротивления	от 0 до 825 Ом
Максимальный ток	0,45 А
Мощность	200 Вт
Назначение	регулирование сопротивления, силы тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока
Рабочее напряжение	400 В постоянного тока; 380 В переменного тока, 50 Гц
Режим работы	длительный
Регулировка сопротивления	ползунковый механизм, плавная бесступенчатая регулировка
Шкала	условная шкала MIN/MAX для контроля положения ползунка
Контроль сопротивления	внешним омметром
Конструкция	проволочный резистивный элемент на керамической основе, металлографитовые щётки
Подключение	выводы регулируемого сопротивления, дополнительный вывод постоянного сопротивления, заземление корпуса
Охлаждение	естественное воздушное
Сопротивление изоляции	не менее 1 ГОм при 2500 В постоянного тока
Исполнение	корпусное, ползункового типа
Габаритные размеры	485 × 160 × 100 мм (Ш × В × Г)
Масса	не более 3,2 кг

Комплектность

	Реостат сопротивления РСП-серии	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1