

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109036

### **ТЕТРОН РСП-3-6 Реостат сопротивления 370 Ом 0.85**

**A**

#### **Цена товара:**

35 280 руб (с НДС)

29 400 руб (без НДС)

#### **Срок отгрузки:**

5 дней



### **Описание**

ТЕТРОН РСП-3-6 является реостатом сопротивления ползункового типа номиналом 370 Ом 0.85 А.

Предназначен для плавной регулировки силы тока и напряжения в заданной цепи.

Сам реостат изготовлен в металлическом корпусе с перфорацией, которая служит защитой от токоведущих и нагреваемых элементов.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Наша компания занимается производством резисторов и реостатов высокой мощности.

Если вам не подходят данные параметры, то мы можем изготовить на заказ реостат с вашими значениями сопротивления и тока.

## Характеристики

Номинальное сопротивление	370 Ом
Максимальный ток	0,85 А
Мощность	до 300 Ватт
Погрешность	10%
Максимальное рабочее напряжение	постоянное до 400В, переменное до 380В
Температурный коэффициент	$\pm 350$ ppm/°C
Сопротивление изоляции	не менее 1 ГОм, 2500В DC в течение 1 минуты
Перегрузочная способность	100% превышение мощности в течение 5с
Режим работы	продолжительный
Рабочее положение	произвольное
Условия эксплуатации	от -10°C до +35°C, влажность до 80%, окружающая среда без горючих газов, насыщенного водяного пара, частиц проводящей пыли.
Срок службы	20 лет
Технические условия (ТУ)	ТУ 27.90.60-002-48526697-2018
Габаритные размеры	485x160x100 мм
Масса	3,2 кг

## Комплектность



Реостат сопротивления РСР-серии

Кол-во: 1



Паспорт изделия с отметкой ОТК

Кол-во: 1



Сертификат о калибровке

Кол-во: 1