

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109047

ТЕТРОН РСП-3-17 Реостат сопротивления 10,6 Ом 5,7

А

Цена товара:

35 280 руб (с НДС)

29 400 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

5 дней



Описание

ТЕТРОН РСП-3-17 является реостатом сопротивления ползункового типа номиналом 10,6 Ом 5,7 А.

Предназначен для плавной регулировки силы тока и напряжения в заданной цепи.

Сам реостат изготовлен в металлическом корпусе с перфорацией, которая служит защитой от токоведущих и нагреваемых элементов.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Наша компания занимается производством резисторов и реостатов высокой мощности.

Если вам не подходят данные параметры, то мы можем изготовить на заказ реостат с вашими значениями сопротивления и тока.

Характеристики

| | |
|---------------------------------|---|
| Номинальное сопротивление | 10,6 Ом |
| Максимальный ток | 5,7 А |
| Мощность | до 300 Ватт |
| Погрешность | 10% |
| Максимальное рабочее напряжение | постоянное до 400В, переменное до 380В |
| Температурный коэффициент | ± 350 ppm/°C |
| Сопротивление изоляции | не менее 1 ГОм, 2500В DC в течение 1 минуты |
| Перегрузочная способность | 100% превышение мощности в течение 5с |
| Режим работы | продолжительный |
| Рабочее положение | произвольное |
| Условия эксплуатации | от -10°C до +35°C, влажность до 80%, окружающая среда без горючих газов, насыщенного водяного пара, частиц проводящей пыли. |
| Срок службы | 20 лет |
| Технические условия (ТУ) | ТУ 27.90.60-002-48526697-2018 |
| Габаритные размеры | 485x160x100 мм |
| Масса | 3,2 кг |

Комплектность



Реостат сопротивления РСР-серии

Кол-во: 1



Паспорт изделия с отметкой ОТК

Кол-во: 1



Сертификат о калибровке

Кол-во: 1