КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН-М13 Тераомметр аналоговый 5 ТОм

Артикул: 109086



Цена с НДС 22%

75 830 руб.

63 191 руб. без НДС

Срок отгрузки

50 дней

Описание

ТЕТРОН-М13 — лабораторный аналоговый тераомметр для измерения сопротивления **от 100 кОм до 5 ТОм**. Шесть испытательных напряжений **10, 25, 50, 100, 250 и 500 В** позволяют подобрать подходящий режим для контроля изоляции проводов и кабелей, исследования диэлектрических материалов, а также проверки электронных компонентов и устройств. Выбор диапазона и считывание результата выполняются при помощи поворотных переключателей и стрелочного индикатора.

Прибор позволяет задать минимально допустимое сопротивление, при достижении которого срабатывает световая и звуковая сигнализация. Встроенная функция разряда контура повышает безопасность работы с емкостной нагрузкой после завершения измерения. Прочный металлический корпус рассчитан на настольное применение в лабораториях и производственных подразделениях. В комплекте поставляются паспорт изделия с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Диапазон измерения сопротивления	от 100 кОм до 5 ТОм
Тестовое напряжение	10, 25, 50, 100, 250 или 500 В
Индикация	аналоговая, стрелочный индикатор с неподвижной шкалой
Время установления показаний	до 2 секунд для резистивной нагрузки; до 10 секунд для ёмкостной нагрузки
Пороговая сигнализация	настраиваемый нижний порог, световое и звуковое оповещение
Разряд контура	отдельный режим снятия остаточного заряда
Заземление	разъём защитного заземления корпуса
Питание	однофазная сеть 220 В ±5 %, 50/60 Гц
Исполнение	настольное, металлический корпус
Габаритные размеры	360 × 135 × 360 мм (Ш × В × Г)
Масса	6 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-001-48526697-2018