КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН-М13А Тераомметр аналоговый 10 ТОм

Артикул: 109087



Цена с НДС 22%

79 860 руб.

66 550 руб. без НДС

Срок отгрузки

50 дней

Описание

ТЕТРОН-М13А — лабораторный аналоговый тераомметр с расширенным диапазоном измерения сопротивления **от 100 кОм до 10 ТОм**. Испытательные напряжения **10, 50, 100, 250, 500 и 1000 В** обеспечивают контроль изоляции проводов, силовых кабелей, диэлектрических материалов, электронных компонентов и высоковольтного оборудования. Ручной выбор диапазона и стрелочный индикатор делают управление прибором наглядным и понятным.

Настраиваемый порог сопротивления позволяет быстро выявлять объекты, не соответствующие установленным требованиям: при достижении заданного значения включается световая и звуковая сигнализация. Для безопасной работы с емкостной нагрузкой предусмотрена функция разряда контура после измерения. Металлический корпус предназначен для настольной эксплуатации в лабораторных и производственных условиях. В комплекте поставляются паспорт изделия с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Диапазон измерения сопротивления	от 100 кОм до 10 ТОм
Тестовое напряжение	10, 50, 100, 250, 500 или 1000 В
Индикация	аналоговая, стрелочный индикатор с неподвижной шкалой
Время установления показаний	до 2 секунд для резистивной нагрузки; до 10 секунд для ёмкостной нагрузки
Пороговая сигнализация	настраиваемый нижний порог, световое и звуковое оповещение
Разряд контура	отдельный режим снятия остаточного заряда
Заземление	разъём защитного заземления корпуса
Питание	однофазная сеть 220 В ±5 %, 50/60 Гц
Исполнение	настольное, металлический корпус
Габаритные размеры	360 × 135 × 360 мм (Ш × В × Г)
Масса	6 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-001-48526697-2018