КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109111

ТЕТРОН УПУ-10МС Универсальная пробойная установка 10кВ AC, 10кВ DC

Цена товара:

285 230 руб (с ндс)
237 692 руб (без ндс)

Срок отгрузки:

40 дней

Описание

ТЕТРОН УПУ-10МС является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока AC до 10 кВ и измерения тока утечки до 100 мА, а также генерирования постоянного тока DC до 10 кВ и измерения тока утечки до 20 мА.

Гибкая настройка порога точки утечки и времени испытания. Световая и звуковая сигнализация критических событий.

Установка снабжена ярким цифровым дисплеем с раздельным отображением тока, напряжения и таймера.

Применяется для проведения испытаний изоляции силовых кабелей, электроустановок, диэлектриков, средств защиты, тестирования компонентов, емкостей.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Выходное напряжение (AC)	0 - 10 кВ
Максимальная мощность (AC)	1000 ВА
Максимальный ток (AC)	100 мА
Форма выходного сигнала	синусоидальная
Нестабильность (AC)	≤ 5%
Выходное напряжение (DC)	0 - 10 кВ
Максимальная мощность (DC)	200 ВА
Максимальный ток (DC)	20 мА
Пульсации (DC)	≤ 5%
Разрешение дисплея вольтметра	10 В
Погрешность вольтметра	± 5% + 5 ед.
Разрешение дисплея амперметра	1 мкА / 10 мкА
Погрешность амперметра	± 5% + 5 ед.
Таймер теста	0 - 999 с.
Разрешение установки таймера	0.1 с до 100 с, 1 с свыше 100 с.
Габаритные размеры	443x390x200 мм
Масса	32 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-004-48526697-2018

Комплектность

	Пробойная установка	Кол-во: 1
	Высоковольтный пробник	Кол-во: 1
	Кабель измерительный токовый	Кол-во: 1
	Сетевой кабель	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1