

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109115

ТЕТРОН УПУ-5АС **Универсальная пробойная** **установка 5кВ АС**

Цена товара:

95 110 руб (с НДС)

79 259 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

30 дней



Описание

ТЕТРОН УПУ-5АС является высоковольтной пробойной установкой, предназначенной для генерирования напряжения переменного тока АС до 5 кВ, а также измерения тока утечки до 100 мА.

Гибкая настройка порога точки утечки и времени испытания. Световая и звуковая сигнализация критических событий.

Пробойная установка УПУ-5АС снабжена ярким цифровым дисплеем с отдельным отображением тока, напряжения и таймера.







Применяется для проведения испытаний изоляции силовых кабелей, электроустановок, диэлектриков, средств защиты, тестирования компонентов, емкостей.

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Выходное напряжение (АС)	0 - 5 кВ
Максимальная мощность (АС)	500 ВА
Максимальный ток (АС)	100 мА
Форма выходного сигнала	синусоидальная
Нестабильность (АС)	$\leq 5\%$
Разрешение дисплея вольтметра	10 В
Погрешность вольтметра	$\pm 5\% + 5$ ед.
Разрешение дисплея амперметра	1 мкА / 10 мкА
Погрешность амперметра	$\pm 5\% + 5$ ед.
Таймер теста	0 - 999 с.
Разрешение установки таймера	0.1 с до 100 с, 1 с свыше 100 с.
Габаритные размеры	390x310x200 мм
Масса	14 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-004-48526697-2018

Комплектность

	Пробойная установка	Кол-во: 1
	Высоковольтный пробник	Кол-во: 1
	Кабель измерительный токовый	Кол-во: 1
	Сетевой кабель	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1