

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109207

ТЕТРОН-1560П **Прецизионный источник** **питания 15В 60А**

Цена товара:

233 399 руб (с НДС)

194 499 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

40 дней



Описание

ТЕТРОН-1560П является прецизионным программируемым источником питания. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 0 до 15 вольт, выходной ток от 0 до 60 ампер.






Точность установки напряжения всего 0,03 процента при разрешении 1мВ/10мВ в зависимости от модели. Источник оснащен защитами: OVP, OCP, OPP. Для удаленного управления присутствуют три встроенных интерфейса: RS232/485, USB и LAN.

Управление осуществляется с помощью SCPI и ModBus команд. В комплекте с источником поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Выходное напряжение	0 – 15 вольт
Выходной ток	0 – 60 ампер
Выходная мощность	900 ватт
Разрешение установки напряжения	< 100 В : 1 мВ, ≥ 100 В : 10 мВ
Разрешение установки тока	1 мА
Нестабильность напряжения при изменении нагрузки	≤ 0.1%+5мВ
Нестабильность напряжения при изменении тока	≤ 0.1%+5мА
Точность установки напряжения	± (0.03 % от показаний + 10 мВ) (при температуре 25±5С)
Точность установки тока	± (0.1 % от показаний + 0.1 % от полной шкалы) (при температуре 25±5С)
Пульсации и шум по напряжению	≤ 5мВ RMS
Пульсации и шум по току	≤ 10мА RMS
Защита	OVP, OCP, OPP
Интерфейс	RS232/485, USB и LAN
Условия эксплуатации	использование только в помещениях, температура 0 °С – 40 °С, влажность до 80%
Условия хранения	температура -10 °С – 70 °С, влажность до 80%
Питание	сеть 220В ± 10%, 50-60 Гц
ТУ (технические условия)	27.90.40-003-48526697-2018
Габариты	215(Ш)х88(В)х384(Д)
Масса	6 кг

Комплектность

	Источник питания П-серии	Кол-во: 1
	Сетевой кабель	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1
	109962 Провода для источника питания 10А (опционально)	Кол-во: 1