

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109210

ТЕТРОН-6015П **Прецизионный источник** **питания 60В 15А**

Цена товара:

233 399 руб (с НДС)

194 499 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

40 дней



Описание

ТЕТРОН-6015П является прецизионным программируемым источником питания. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 0 до 60 вольт, выходной ток от 0 до 15 ампер.






Точность установки напряжения всего 0,03 процента при разрешении 1мВ/10мВ в зависимости от модели. Источник оснащен защитами: OVP, OCP, OPP. Для удаленного управления присутствуют три встроенных интерфейса: RS232/485, USB и LAN.

Управление осуществляется с помощью SCPI и ModBus команд. В комплекте с источником поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

| | |
|--|--|
| Выходное напряжение | 0 – 60 вольт |
| Выходной ток | 0 – 15 ампер |
| Выходная мощность | 900 ватт |
| Разрешение установки напряжения | $< 100 \text{ В} : 1 \text{ мВ}, \geq 100 \text{ В} : 10 \text{ мВ}$ |
| Разрешение установки тока | 1 мА |
| Нестабильность напряжения при изменении нагрузки | $\leq 0.1\% + 5 \text{ мВ}$ |
| Нестабильность напряжения при изменении тока | $\leq 0.1\% + 5 \text{ мА}$ |
| Точность установки напряжения | $\pm (0.03 \% \text{ от показаний} + 10 \text{ мВ})$ (при температуре $25 \pm 5 \text{ C}$) |
| Точность установки тока | $\pm (0.1 \% \text{ от показаний} + 0.1 \% \text{ от полной шкалы})$ (при температуре $25 \pm 5 \text{ C}$) |
| Пульсации и шум по напряжению | $\leq 5 \text{ мВ RMS}$ |
| Пульсации и шум по току | $\leq 10 \text{ мА RMS}$ |
| Защита | OVP, OCP, OPP |
| Интерфейс | RS232/485, USB и LAN |
| Условия эксплуатации | использование только в помещениях, температура $0 \text{ }^\circ\text{C} - 40 \text{ }^\circ\text{C}$, влажность до 80% |
| Условия хранения | температура $-10 \text{ }^\circ\text{C} - 70 \text{ }^\circ\text{C}$, влажность до 80% |
| Питание | сеть $220 \text{ В} \pm 10\%$, 50-60 Гц |
| ТУ (технические условия) | 27.90.40-003-48526697-2018 |
| Габариты | 215(Ш)x88(В)x384(Д) |
| Масса | 6 кг |

Комплектность

| | | |
|--|--|-----------|
|  | Источник питания П-серии | Кол-во: 1 |
|  | Сетевой кабель | Кол-во: 1 |
|  | Паспорт изделия с отметкой ОТК | Кол-во: 1 |
|  | Сертификат о калибровке | Кол-во: 1 |
|  | 109962 Провода для источника питания 10А (опционально) | Кол-во: 1 |