КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН-М30 ПРО Мегаомметр цифровой 2500 В 200 ГОм

Артикул: 109316



Цена с НДС 22%

31 350 руб.

26 125 руб. без НДС

Срок отгрузки

40 дней

Описание

ТЕТРОН-М30 ПРО — профессиональный цифровой мегаомметр для измерения сопротивления изоляции **от 0,01 МОм до 200 ГОм**. Испытательные напряжения **100, 250, 500, 1000 и 2500 В** позволяют проверять изоляцию различного электрооборудования — от низковольтных цепей до силовых кабелей, электродвигателей и электроустановок. Дополнительное измерение коэффициентов абсорбции DAR и поляризации PI помогает оценивать состояние изоляции.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой удобен при работе в условиях недостаточного освещения. Прибор сохраняет до 500 результатов, измеряет постоянное и переменное напряжение, поддерживает настройку сигнализации и автоматически отключается при длительном бездействии. Ударопрочное пылезащищенное исполнение рассчитано на лабораторное и выездное применение. В комплекте поставляются паспорт изделия с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Основные функции	измерение сопротивления изоляции и измерение напряжения
Варианты тестового напряжения	100, 250, 500, 1000, 2500 В
Диапазон измеряемого сопротивления	0,01 МОм – 200 ГОм
Разрешение	0,01 МОм
Погрешность	±3% (от значения) ±5 е.м.р
Диапазон измерения постоянного напряжения	0–1000 В
Разрешение измерения постоянного напряжения	0,1 В
Погрешность измерения постоянного напряжения	±1,5% (от значения) ±5 е.м.р
Диапазон измерения переменного напряжения	0–750 В
Разрешение измерения переменного напряжения	0,1 В
Погрешность измерения переменного напряжения	±1,5% (от значения) ±5 е.м.р
Выходной ток короткого замыкания	≥ 1 мА (2500 В)
Измерение индекса поляризации и абсорбции	Есть
Память измерений	есть, 500 ячеек
Сигнализация	есть, сигнал тревоги при превышении установленного значения
Автовыключение	через 15 минут после простоя
Сопротивление изоляции	не менее 50 МОм
Стойкость изоляции	3000 В (АС) в течение 1 минуты
Питание	Батареи 1,5 В LR14 6 штук
Размер LCD дисплея	108х65 мм с подсветкой

Размеры мегаомметра	240x188x85 мм
Вес	1230 г., включая батареи
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-001-48526697-2018

Комплектность

	Мегаомметр цифровой	Кол-во: 1
	Сумка для хранения и переноски	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1