КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН-М502 Мегаомметр цифровой 5000 В 2 ТОм

Артикул: 109318



Цена с НДС 22%

112 200 руб.

93 500 руб. без НДС

Срок отгрузки

40 дней

Описание

ТЕТРОН-М502 — цифровой мегаомметр с испытательным напряжением до **5 кВ** и диапазоном индикации сопротивления изоляции **от 0,01 МОм до 2 ТОм**. Прибор поддерживает фиксированные напряжения 100, 250, 500, 1000, 2500 и **5000 В**.

Модель измеряет сопротивление изоляции, постоянное напряжение до **1000 В** и переменное напряжение до **750 В**. Предусмотрены расчёт индекса поляризации PI и коэффициента абсорбции DAR.

Результаты отображаются на крупном ЖК-дисплее 108 × 65 мм с регулируемой подсветкой. Прибор сохраняет до 500 групп данных и передаёт их на компьютер через USB; предусмотрены пороговая сигнализация, автоматический разряд после измерения и отключение через 15 минут бездействия. Корпус имеет степень защиты IP54.

Характеристики

Диапазон измерения сопротивления изоляции	0,01 МОм – 2 ТОм
Минимальное разрешение	0,01 МОм
Испытательное напряжение	100, 250, 500, 1000, 2500 и 5000 В
Измерение постоянного напряжения	0–1000 В, разрешение 0,1 В
Измерение переменного напряжения	0–750 В, разрешение 0,1 В
Расчетные функции	индекс поляризации PI и коэффициент абсорбции DAR
Память	500 групп результатов измерений
Интерфейс	USB, передача сохраненных данных на компьютер
Дисплей	LCD 108 × 65 мм с регулируемой подсветкой
Сигнализация	при превышении установленного порогового значения
Автоматический разряд	разряд емкости объекта после завершения измерения
Автоматическое отключение	через 15 минут бездействия
Питание	встроенный аккумулятор 10,95 В
Степень защиты	IP54
Категория измерений	CAT III 300 В
Габаритные размеры	277 × 227 × 153 мм
Масса	не более 2,8 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-001-48526697-2018

Комплектность

	Мегаомметр цифровой	Кол-во: 1
	Зарядное устройство	Кол-во: 1
	Высоковольтный провод красный	Кол-во: 1
	Комплект из двух кабелей с зажимами крокодил	Кол-во: 1
	Кейс для хранения и переноски	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1



Сертификат о калибровке

Кол-во: 1