КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109318

ТЕТРОН-М502 Мегаомметр цифровой 5000 вольт 2 ТОм

Цена товара:
97 500 руб (с ндс)
81 250 руб (без ндс)

Срок отгрузки:
30 дней

Описание

ТЕТРОН-М502 является профессиональным цифровым мегаомметром/тераомметром, который используется для определения сопротивления изоляции в диапазоне от 0,01 МОм до 2000 ГОм (2 ТОм).

Фиксированные тестовые напряжения: 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 вольт.

Прибор оснащен большим экраном с подсветкой, встроенной памятью, сигнализацией, автоматическим выключением и другими необходимыми функциями.

Может измерять коэффициенты поляризации и абсорбции, постоянное и переменное напряжение.

Корпус выполнен в ударопрочном и пылезащитном исполнении.

В комплекте с прибором идет паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Основные функции ТЕТРОН-М502	Измерение сопротивления изоляции, постоянного/переменного напряжения (DC/AC), индекса поляризации (PI), коэффициента абсорбции (DAR)
Тестовое напряжение	Фиксированные: 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 В
Диапазон измеряемого сопротивления	0,01 МОм – 2000 ГОм (2 ТОм)
Разрешение (сопротивление)	0,001–0,01 МОм (зависит от поддиапазона)
Диапазон измерения DC напряжения	0–1000 В
Разрешение (DC напряжение)	0,1 В
Диапазон измерения AC напряжения	0–750 В
Разрешение (AC напряжение)	0,1 В
Память измерений	500 ячеек
Питание	Встроенный литий-ионный аккумулятор 12,6 В
Автоматическое отключение	Через 15 минут неактивности
Сопротивление изоляции прибора	≥50 МОм
Стойкость изоляции	3000 В (AC), 1 минута
Дисплей	Монохромный ЖК-экран 108×65 мм с подсветкой
Условия эксплуатации	Температура: -10°C...+50°C, влажность: ≤85%
Условия хранения	Температура: -10°C...+55°C, влажность: ≤80%
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-001-48526697-2018
Габариты	77×227×153 мм
Вес	2,8 кг

Комплектность

	Мегаомметр цифровой	Кол-во: 1
	Зарядное устройство	Кол-во: 1
	Высоковольтный провод красный	Кол-во: 1
	Комплект из двух кабелей с зажимами крокодил	Кол-во: 1
	Кейс для хранения и переноски	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1