

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 109874

ТЕТРОН-T2200 Пирометр инфракрасный от 200 до 2200 С

Цена товара:

39 975 руб (с НДС)

33 313 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

30 дней



Описание

ТЕТРОН-T2200 является профессиональным пирометром с высочайшим оптическим разрешением 80:1 и интерфейсом RS232 для связи с PC.

Измерение температуры осуществляется в диапазоне от 200 до 2200 градусов Цельсия. Доступна настройка коэффициента эмиссии. Помимо батареи можно использовать внешнее питания от адаптера DC.

Прибор оснащен всеми необходимыми функциями: сигнализация при превышении заданных порогов температуры, подсветка дисплея, автовыключение, память на 4000 значений.

Пирометр поставляется в кейсе для хранения и переноски.

В комплекте с пирометром поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке. Во вкладке "документация" вы можете загрузить: паспорт пирометра, декларацию соответствия, свидетельство о регистрации торгового знака и программное обеспечение для ПК.

Характеристики

Диапазон измерения	от 200 °С до 2200 °С (392 °F...3992°F)
Погрешность	±2 % или ±2 °С (200 - 450 °С), ±3 % или ±3 °С (450 - 1100 °С), ±3 % или ±4 °С (1100 - 2200 °С)
Оптическое разрешение	80:1
Коэффициент излучения	от 0.1 до 1.0 настраиваемый
Время измерения	0.5 с
Повторяемость	±1 % или ±1 °С
Разрешение	0.1 °С, 0.1 °F
Сигнализация превышения минимального или максимального значения температуры	есть
Измерение значений температуры	Min/Max/Avg/Dif
Выбор градусов Цельсия и Фаренгейта	есть
Функция удержания данных	есть
Лазерный целеуказатель	есть
Подсветка дисплея	есть
Автовключение при простое	есть
Индикация низкого заряда батареи	есть
Интерфейс для связи с ПК	RS-232
Питание	9 В батарея (или внешний адаптер DC 9 В 500 мА)
Условия хранения	-20 °С - 50 °С, влажность до 90%.
Условия эксплуатации	0 °С - 50 °С, влажность до 90%.
Габаритные размеры	141x60x220 мм
Масса (без батареи)	270 гр
Технические условия (ТУ)	26.51.51-007-48526697-2018

Комплектность



Пирометр

Кол-во: 1



Кейс для хранения и переноски

Кол-во: 1



Интерфейсный кабель RS-232

Кол-во: 1



Паспорт изделия с отметкой ОТК

Кол-во: 1



Сертификат о калибровке

Кол-во: 1