КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН-30500М Программируемый источник питания 30 В 500 А

Артикул: 109331



Цена с НДС 22%

1 037 500 руб.

864 584 руб. без НДС

Срок отгрузки

30 дней

Описание

ТЕТРОН-30500М является мощным программируемым источником питания постоянного тока с высокоточным цифровым LED-дисплеем. В данной модели максимальное напряжение составляет **30 вольт** , максимальное значение тока составляет **500 ампер**. Интерфейс RS-485, протокол Modbus и программное обеспечение для ПК позволяют дистанционно управлять источником, задавать параметры и выполнять сценарии работы.

Передняя панель обеспечивает одновременное отображение напряжения, тока, мощности и времени работы. Настройка параметров выполняется высокоточными энкодерами. Источник питания работает в режимах стабилизации напряжения (CV) и тока (CC), оснащен защитами OVP, OCP, OTP и SCP. В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Наша компания занимается производством источников питания высокой мощности. Если вам не подходят данные параметры, то мы можем изготовить блок питания с вашими значениями напряжения и тока.

Характеристики

Выходное напряжение	0–30 В
Выходной ток	0–500 А
Выходная мощность	15000 Вт
Режимы работы	стабилизация напряжения и тока
Дисплей	5-разрядные LED-дисплеи для одновременного отображения напряжения, тока, мощности и времени работы
Управление	поворотные регуляторы с выбором разряда
Предварительная установка	настройка напряжения и тока до включения выхода
Управление выходом	включение и отключение выходного напряжения отдельной кнопкой
Защиты	от превышения напряжения, тока и мощности, от перегрева и короткого замыкания
Интерфейс	RS-485
Дистанционное управление	Modbus, программное обеспечение для ПК
Охлаждение	воздушное, активное, с автоматическим включением вентиляторов
Питание	однофазная сеть 220 В или трёхфазная сеть 380 В, 50 Гц - в зависимости от модели
Исполнение	стоечное, 19″, 6U
Габаритные размеры	430 × 264 × 550 мм (Ш × В × Г)
Масса	не более 40 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 27.90.40-003-48526697-2018

Комплектность

	Источник питания М-серии	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1
	Методика калибровки источников питания (электронно)	Кол-во: 1