

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 110064

ТЕТРОН-1,2кВ-3А **Лабораторный источник** **питания 1200 вольт 3** **ампера**

Цена товара:

410 000 руб (с НДС)

341 666 руб (без НДС)

Срок отгрузки:

40 дней

Описание

ТЕТРОН-1,2кВ-3А является высоковольтным источником питания с тремя индикаторами для одновременного отображения напряжения, тока и мощности.

В данной модели максимальное напряжение составляет 1200 вольт, максимальное значение тока 3 ампера. Встроенный интерфейс RS-485 позволяет дистанционно управлять источником.

Простое управление на передней панели: установка напряжения и тока, OCP и OVP. Функция отключения выходного канала без отключения самого источника питания.

Наша компания занимается производством источников питания высокой мощности. Если вам не подходят данные параметры, то **мы можем изготовить блок питания с вашими значениями напряжения и тока.**

В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке. Подробнее во вкладке "Комплектность".



Характеристики

Выходное напряжение	0 - 1200 В
Выходной ток	0 - 3 А
Выходная мощность	3600 Вт
Стоечное исполнение	3U
Нестабильность напряжения и тока от питающей сети	$\leq 0.5\%$ от номинального значения
Нестабильность напряжения и тока при изменении нагрузки	$\leq 0.5\%$ от номинального значения
Уровень пульсаций	$\leq 0.5\%$ RMS
Дисплей	монохромный светодиодный
Погрешность дисплея	$\leq 1\%$
Автоматический выключатель	встроен в корпус прибора
Защита	от превышения напряжения (OVP) от превышения тока (OCP) от перегрева (OTP) защита от короткого замыкания
Интерфейс	RS-485, поддержка команд ModBus RTU, ПО для PC.
Охлаждение	воздушное, активное
Питание	однофазное, 220 В (для блоков до 10 кВт) трехфазное, 380 В (для блоков свыше 10 кВт)
Рабочие условия эксплуатации	температура 10 - 40 °С, влажность до 80%
Условия хранения	температура -20 - 60 °С, влажность до 80%
Технические условия (ТУ)	ТУ 27.90.40-003-48526697-2018
Габаритные размеры	430(Ш)х132(В)х500(Г) мм
Масса	15-20 кг

Комплектность

	Источник питания KV-серии	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1
	109951 Комплект силовых проводов 200А (опционально)	Кол-во: 1