КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН-3605E Лабораторный источник питания 36 В 5 А

Артикул: 110082



Цена с НДС 22%

16 200 руб.

13 500 руб. без НДС

Срок отгрузки

30 дней

Описание

ТЕТРОН-3605E является компактным лабораторным источником питания. Максимальное выходное напряжение составляет **36 вольт**, максимальный выходной ток составляет **5 ампер**. Прибор работает в режимах стабилизации напряжения и тока и отличается низким уровнем пульсаций.

Три LED-индикатора одновременно отображают напряжение, ток и мощность. Грубая и точная регулировка позволяет устанавливать требуемые значения напряжения и тока. Отдельная кнопка управляет подачей выходного напряжения.

Источник оснащён защитами от превышения напряжения, тока и мощности, защитой от перегрева и активной системой охлаждения. В комплект входят паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке. Возможно изготовление источника питания с требуемыми значениями напряжения и тока.

Характеристики

Выходное напряжение	0–36 В
Выходной ток	0–5 А
Выходная мощность	180 Вт
Режимы работы	стабилизация напряжения и тока
Дисплей	3 LED-индикатора для отображения напряжения, тока и мощности
Настройка параметров	грубая и точная регулировка напряжения и тока
Управление выходом	включение и отключение выходного напряжения отдельной кнопкой
Защиты	от превышения напряжения, тока и мощности, от перегрева
Охлаждение	воздушное, активное, с автоматическим включением вентилятора
Исполнение	компактный металлический корпус настольного исполнения с ручкой для переноски
Питание	однофазная сеть 220 В ±10 %, 50 Гц
Габаритные размеры	130 × 165 × 280 мм (Ш × В × Г)
Масса	2,5 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 27.90.40-003-48526697-2018

Комплектность

	Источник питания E-серии до 400 Вт	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1
	Методика калибровки источников питания (электронно)	Кол-во: 1
	Сетевой кабель	Кол-во: 1