КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН-2075П Прецизионный источник питания 20В 75А

Артикул: 110104



Цена с НДС 22%

244 530 руб.

203 775 руб. без НДС

Срок отгрузки

40 дней

Описание

ТЕТРОН-2075П — прецизионный программируемый источник питания постоянного тока с диапазоном **0–20 В, 0–75 А**. Прибор обеспечивает точную установку выходных параметров и автоматически работает в режиме стабилизации напряжения или тока. Цветной дисплей одновременно отображает заданные и фактические значения, а режим программирования по списку позволяет выполнять последовательности операций без постоянного участия оператора.

Источник подходит для лабораторных исследований, производственных испытаний и автоматизированных измерительных комплексов. Функция Sense обеспечивает точное поддержание заданного напряжения непосредственно на нагрузке. Для дистанционного управления предусмотрены интерфейсы RS-232, RS-485, а также протокол Modbus RTU. Защиты от перенапряжения, перегрузки по току и мощности, а также перегрева обеспечивают безопасную работу. В комплекте поставляются паспорт изделия с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Выходное напряжение	0–20 В
Выходной ток	0–75 А
Выходная мощность	900 Вт
Режимы работы	стабилизация напряжения и тока
Дисплей	цветной TFT-дисплей 4,3″ для отображения напряжения, тока, мощности, заданных параметров, уровней защиты и состояния интерфейсов
Управление выходом	включение и отключение выходного напряжения отдельной кнопкой
Память	сохранение и вызов настроек
Программирование	режим List для последовательного выполнения заданных значений напряжения и тока
Компенсация падения напряжения	терминал Sense
Защиты	от превышения напряжения, тока и мощности, от перегрева
Интерфейс	RS-232/RS-485 (USB и LAN опционально)
Дистанционное управление	Modbus RTU и команды SCPI
Охлаждение	воздушное, активное, с автоматическим включением вентилятора
Исполнение	настольное, металлический корпус
Питание	однофазная сеть 220 В ±10 %, 50 Гц
Габаритные размеры	215 × 88 × 384 мм (Ш × В × Г)
Масса	не более 6 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 27.90.40-003-48526697-2018

Комплектность

	Источник питания П-серии	Кол-во: 1
	Сетевой кабель	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1