КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 110127

ТЕТРОН-10003-3 Трехканальный источник питания 100 вольт 3 ампера

Цена товара:

102 600 руб (с ндс)
85 500 руб (без ндс)

Срок отгрузки:

30 дней

Описание

ТЕТРОН-10003-3 является трехканальным программируемым источником питания. Выходное напряжение каждого канала регулируется в диапазоне от 0 до 100 вольт, выходной ток от 0 до 3 ампер.

Блок питания может быть изготовлен с использованием модулей: 15в/2а, 15в/5а, 30в/5а, 30в/10а, 60в/5а, 100в/3а, 15в/20а, 150в/2а, 40в/2а, 80в/10а, 160в/5а. Данные модули могут быть произвольно установлены на шасси источника как в двух-, так и трехканальном исполнении. Со стоимостью модулей вы можете ознакомиться в разделе . Стоимость источника будет равна сумме его модулей.

Также вы можете использовать для определения стоимости. Источник оснащен пятью защитами: OVP, OCP, OPP, OTP и защитой от КЗ. Каждый канал независимый и имеет функции памяти.

Для удаленного управления присутствует интерфейс: RS485 (опционально RS232 и USB). Управление осуществляется с помощью ModBus команд и ПО. В комплекте с источником поставляется паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Выходное напряжение 1 канала	0 – 100 вольт
Выходное напряжение 2 канала	0 – 100 вольт
Выходное напряжение 3 канала	0 – 100 вольт
Выходной ток 1 канала	0 – 3 ампера
Выходной ток 2 канала	0 – 3 ампера
Выходной ток 3 канала	0 – 3 ампера
Выходная мощность каждого канала	300 ватт
Нестабильность по напряжению	≤ ± (0,2% + 5digits)
Нестабильность по току	≤ ± (0,5% + 5digits)
Нестабильность напряжения при изменении нагрузки	≤ 0,5%
Пульсации и шум	≤ 1% от текущего значения
Разрешение установки напряжения	< 100 В : 10 мВ, ⩾ 100 В : 100 мВ
Разрешение установки тока	< 100 А : 10 мА, ⩾ 100 А : 100 мА
Защита	OVP, OCP, OPP, OTP и от SC
Интерфейс	RS485 (опционально USB и RS232)
Условия эксплуатации	использование только в помещениях, температура 5 °C – 40 °C, влажность до 80%. Высота ≤ 2000м над уровнем моря.
Условия хранения	температура -20 °C – 80 °C, влажность до 80%
Питание	сеть 220В ± 10%, 50-60 Гц
ТУ (технические условия)	27.90.40-003-48526697-2018
Габариты	250(Ш)x155(В)x330(Д)
Масса	10 кг

Комплектность

	Многоканальный источник питания	Кол-во: 1
	Сетевой кабель	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1
	109951 Комплект силовых проводов 200А (опционально)	Кол-во: 1
	109962 Провода для источника питания 10А (опционально)	Кол-во: 1